

Ziehwickler WVZ-S
Down Coiler WVZ-S



Innovation

**Großes Durchmesserpektrum bei hoher Flexibilität und
Produktivität**

Innovation

Large diameter range with high flexibility and productivity

Innovative Besonderheiten

Großer Arbeitsbereich durch doppelte Ziehscheibenkonstruktion

Schnellwechsel der Ziehscheiben aufgrund modularem Ziehring

Doppelhaspel gewährleistet hohe Verfügbarkeit

Hydraulische Ziehkastenpositionierung

Gutes Drahthandling durch integrierten Vorschubapparat

Optional: Ausführung mit automatischer Einziehzange zur Schonung der Draht- und Ziehscheibenoberfläche

Optional: Dreifach-Ziehsteinhalter

In vorhandene Ziehlinie integrierbar oder als Einzelanlage

Innovative features

Large working range due to double drawing capstan construction

Quick-change of the drawing capstans thanks to modular drawing ring

Double mandrel ensures high productivity

Hydraulic drawing die box adjustment

Easy wire handling through integrated advancing device/

Optional: automatic pull-in dog for the protection of the wire surface and the surface of the drawing capstan

Optional: triple drawing die holder

Integration into existing drawing line or operation as separate plant

Technische Daten / Technical data

Drahtdurchmesser (mm)/ Wire diameter (mm)	5,5 - 24,0
Max. Einlauffestigkeit (N/mm ²)/ Max. inlet tensile strength (N/mm ²)	1500
max. Ziehgeschwindigkeit/ max. drawing speed	180 m/min, stufenlos regelbar 180 m/min, steplessly adjustable

KIESELSTEIN International GmbH

Erzbergerstraße 3
09116 Chemnitz, Germany

Phone: +49 371 91 04 100
Fax: +49 371 91 04 105

info@kieselstein.com

www.kieselstein.com